



<ul style="list-style-type: none"> ● 12B40Ag (C10), Deep Cycle 	Номінальна напруга		12В
	Номінальна ємність (С10)		40Аг
	Приблизна вага		13.1кг ± 3%
	Внутрішній опір		Прибл. 8.5mΩ (При повному заряді, 25°C)
	Тип терміналу		Вставний гвинт / болт і гайка; (гвинт: М6)
	Робоча температура		-15°C--50°C(Номінальна: 25°C±3°C)
	<ul style="list-style-type: none"> ● Тип терміналу (мм) 	Розміри	Довжина
Ширина			165±2мм
Висота			170±2мм
Заг. висота			170±2мм
Ємність (25°C)	С10 (10.8В)	40Аг	
	С5 (10.5В)	35.3Аг	
	С1 (9.6В)	25.2Аг	
Саморозряд (25°C)	3 місяці	Залишкова ємність:91%	
	6 місяців	Залишкова ємність:82%	
	12 місяців	Залишкова ємність:65%	
Напруга буферного заряду(25°C)		Від 13.50 до 13.80В Температурна компенсація:-18мВ/°С	
Напруга циклічного заряду(25°C)		Від 14.50 до 15.00В Температурна компенсація:-30мВ/°С	
Максимальний струм зарядки		12А	
Максимальний струм розряду		480А (5 сек.)	
Строк служби при буф. заряді(25°C)		800 циклів при 50% DOD	



● Конструкція

Компонент	Поз.пластина	Негат. пластина	Корпус	Кришка	Сепаратор	Електроліт	Запобіж. клапан	Термінал
Сирий матеріал	Діоксид свинцю	СВИНЕЦЬ	ABS	ABS	AGM	Сірчана кислота	Гума	Мідь


● Характеристики постійного струму розряду: А (25 °С)

Кін.напр/Час	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	6г	8г	10г	20г
9.60В	67.54	40.85	25.28	14.76	10.33	8.453	7.240	6.269	4.936	4.127	2.164
9.90В	65.92	40.04	24.97	14.66	10.31	8.412	7.159	6.190	4.934	4.125	2.158
10.2В	63.50	38.83	24.27	14.56	10.21	8.332	7.118	6.188	4.894	4.087	2.156
10.5В	61.07	37.82	23.86	14.36	10.11	8.291	7.078	6.148	4.853	4.085	2.144
10.8В	57.84	36.50	23.05	13.95	9.828	8.048	6.876	5.945	4.692	4.044	2.123

● Характеристики постійного розряду потужності: Вт (25 °С)

Кін.напр/Час	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	6г	8г	10г	20г
9.60В	740.1	454.0	287.2	169.9	120.3	98.28	84.93	73.61	58.64	48.96	25.92
9.90В	721.9	446.9	284.1	168.9	119.7	97.88	84.12	73.20	58.64	48.94	25.88
10.2В	695.6	433.8	277.0	167.8	119.3	97.07	83.72	72.80	58.24	48.74	25.78
10.5В	671.4	423.7	272.0	165.8	118.3	96.66	82.91	71.99	57.84	48.53	25.68
10.8В	637.0	409.5	263.9	161.8	115.3	94.64	81.29	70.37	55.81	48.13	25.48

● Характеристики розряду (25 °С)



● Циклічний ресурс D.O.D (25 °С)

