



● 12B45Ag (C10), Deep Cycle



● Тип терміналу (мм)



Номінальна напруга		12В
Номінальна ємність (С10)		45Аг
Вага		14.1кг ± 3%
Внутрішній опір		~8.0mΩ (При повному заряді, 25°C)
Тип терміналу		Вставний гвинт / болт і гайка; (гвинт: М6)
Робочий темпер. діапазон		-15°C--50°C(Номінальна: 25°C±3°C)
Розміри	Довжина	197±2мм
	Ширина	165±2мм
	Висота	170±2мм
	Заг. висота	170±2мм
Ємність (25°C)	С10 (10.8В)	45Аг
	С5 (10.5В)	39.7Аг
	С1 (9.6В)	28.3Аг
Саморозряд (25°C)	3 місяці	Залишкова ємність:91%
	6 місяців	Залишкова ємність:82%
	12 місяців	Залишкова ємність:65%
Напруга буферного заряду(25°C)		Від 13.50 до 13.80В Температурна компенсація:-18мВ/°С
Напруга циклічного заряду(25°C)		Від 14.10 до 14.50В Температурна компенсація:-30мВ/°С
Максимальний струм заряду		13.5А
Максимальний струм розряду		540А (5 сек.)
Циклічність при буф. заряді (25°C)		Не менше 800 циклів при 50% DOD

● Конструкція

Компонент	Поз.пластина	Негат. пластина	Корпус	Кришка	Сепаратор	Електроліт	Запобіж. клапан	Термінал
Матеріал	Діоксид свинцю	СВИНЕЦЬ	ABS	ABS	AGM	Розчин сірч.кисл.	Гума	Мідь


● Характеристика розряду постійним струмом: А (25 °С)

Кін.напр/Час	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	6г	8г	10г	20г
9.60В	75.80	45.86	28.32	16.53	11.61	9.485	8.124	7.036	5.536	4.629	2.550
9.90В	73.99	44.96	28.02	16.43	11.59	9.435	8.034	6.947	5.534	4.627	2.540
10.2В	71.26	43.54	27.22	16.33	11.49	9.344	7.983	6.945	5.493	4.588	2.530
10.5В	68.54	42.44	26.81	16.13	11.39	9.304	7.943	6.895	5.443	4.586	2.520
10.8В	64.91	40.92	25.91	15.62	10.99	9.032	7.711	6.673	5.262	4.536	2.470

● Характеристика розряду постійною потужністю: Вт (25 °С)

Кін.напр/Час	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	6г	8г	10г	20г
9.60В	830.6	509.0	322.6	190.5	135.1	110.3	95.25	82.55	65.86	54.98	29.07
9.90В	809.4	501.0	318.5	189.5	134.5	109.9	94.35	81.75	65.82	54.93	29.03
10.2В	780.2	486.9	310.5	188.5	134.1	109.3	93.94	81.65	65.32	54.47	28.93
10.5В	753.0	474.8	305.4	186.5	133.1	108.9	93.04	80.74	64.91	54.43	28.83
10.8В	714.7	459.6	296.3	181.4	129.0	105.8	91.22	78.92	62.60	54.03	28.63

● Характеристики розряду (25 °С)



● Циклічний ресурс D.O.D (25 °С)

