



<ul style="list-style-type: none"> ● 12B65Ag (C10), Deep Cycle 	Номинальна напруга		12В
	Номинальна ємність (C10)		65Аг
	Приблизна вага		20.6кг ± 3%
	Внутрішній опір		Прибл. 6.0mΩ (При повному заряді, 25°C)
	Тип терміналу		Вставний гвинт / болт і гайка; (гвинт: М6)
	Робоча температура		-15°C--50°C(Номинальна: 25°C±3°C)
	<ul style="list-style-type: none"> ● Тип терміналу (мм) 	Розміри	Довжина
Ширина			167±2мм
Висота			179±2мм
Заг. висота			179±2мм
Ємність (25°C)	C10 (10.8В)	65Аг	
	C5 (10.5В)	57.4Аг	
	C1 (9.6В)	40.9Аг	
Саморозряд (25°C)	3 місяці	Залишкова ємність:91%	
	6 місяців	Залишкова ємність:82%	
	12 місяців	Залишкова ємність:65%	
Напруга буферного заряду(25°C)		Від 13.50 до 13.80В Температурна компенсація:-18мВ/°C	
Напруга циклічного заряду(25°C)		Від 14.50 до 15.00В Температурна компенсація:-30мВ/°C	
Максимальний струм зарядки		19.5А	
Максимальний струм розряду		780А (5 сек.)	
Строк служби при буф. заряді(25°C)		800 циклів при 50% DOD	



● Конструкція

Компонент	Поз.пластина	Негат. пластина	Корпус	Кришка	Сепаратор	Електроліт	Запобіж. клапан	Термінал
Сирий матеріал	Діоксид свинцю	СВИНЕЦЬ	ABS	ABS	AGM	Сірчана кислота	Гума	Мідь


● Характеристики постійного струму розряду: А (25 °C)

Кін.напр/Час	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	6г	8г	10г	20г
9.60В	109.8	66.21	40.91	23.88	16.73	13.70	11.69	10.18	7.993	6.683	3.497
9.90В	106.8	64.90	40.41	23.78	16.63	13.60	11.59	10.03	7.991	6.681	3.489
10.2В	102.8	62.88	39.40	23.58	16.53	13.50	11.51	10.03	7.931	6.623	3.487
10.5В	98.96	61.27	38.59	23.28	16.43	13.40	11.49	9.956	7.860	6.621	3.466
10.8В	93.72	59.05	37.39	22.67	15.92	13.00	11.19	9.634	7.598	6.550	3.436

● Характеристики постійного розряду потужності: Вт (25 °C)

Кін.напр/Час	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	6г	8г	10г	20г
9.60В	1199.2	735.6	465.6	275.1	194.5	159.2	138.1	118.9	95.07	79.35	41.92
9.90В	1169.9	723.5	459.5	274.1	193.5	158.2	136.4	118.3	95.03	79.31	41.86
10.2В	1126.6	702.4	449.4	272.1	192.5	157.2	136.0	117.9	94.32	78.64	41.82
10.5В	1088.3	686.2	440.4	269.1	191.5	156.2	134.0	116.9	93.72	78.60	41.62
10.8В	1030.9	663.1	427.3	262.0	186.4	153.2	132.0	113.9	90.39	78.00	41.32

● Характеристики розряду (25 °C)



● Циклічний ресурс D.O.D (25 °C)

