



● 12B80Ag (C10), Deep Cycle



● Тип терміалу (мм)



Номинальна напруга		12В
Номинальна ємність (C10)		80Аг
Вага		23.5кг ± 3%
Внутрішній опір		~5.5mΩ (При повному заряді, 25°C)
Тип терміалу		Вставний гвинт / болт і гайка; (гвинт: М6)
Робочий темпер. діапазон		-15°C--50°C(Номинальна: 25°C±3°C)
Розміри	Довжина	260±2мм
	Ширина	168±2мм
	Висота	211±2мм
	Заг. висота	215±2мм
Ємність (25°C)	C10 (10.8В)	80Аг
	C5 (10.5В)	70.5Аг
	C1 (9.6В)	50.3Аг
Саморозряд (25°C)	3 місяці	Залишкова ємність:91%
	6 місяців	Залишкова ємність:82%
	12 місяців	Залишкова ємність:65%
Напруга буферного заряду(25°C)		Від 13.50 до 13.80В Температурна компенсація:-18мВ/°C
Напруга циклічного заряду(25°C)		Від 14.10 до 14.50В Температурна компенсація:-30мВ/°C
Максимальний струм заряду		24.0А
Максимальний струм розряду		960А (5 сек.)
Циклічність при буф. заряді (25°C)		Не менше 800 циклів при 50% DOD

● Конструкція

Компонент	Поз.пластина	Негат. пластина	Корпус	Кришка	Сепаратор	Електроліт	Запобіж. клапан	Термінал
Матеріал	Діоксид свинцю	СВИНЕЦЬ	ABS	ABS	AGM	Розчин сірч.кисл.	Гума	Мідь


● Характеристика розряду постійним струмом: А (25 °C)

Кін.напр/Час	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	6г	8г	10г	20г
9.60В	135.0	81.42	50.38	29.42	20.56	16.83	14.41	12.50	9.837	8.225	4.303
9.90В	131.0	79.81	49.78	29.22	20.46	16.73	14.31	12.33	9.835	8.223	4.295
10.2В	127.0	77.39	48.47	29.02	20.36	16.63	14.21	12.31	9.754	8.144	4.293
10.5В	121.9	75.48	47.46	28.62	20.15	16.53	14.11	12.29	9.674	8.142	4.263
10.8В	114.9	72.76	46.05	27.91	19.55	16.02	13.70	11.89	9.351	8.062	4.232

● Характеристика розряду постійною потужністю: Вт (25 °C)

Кін.напр/Час	15хв	30хв	60хв	2г	3г	4г	5г	6г	8г	10г	20г
9.60В	1475.3	904.9	573.4	338.6	239.8	195.9	169.3	147.1	117.3	97.58	51.59
9.90В	1440.0	889.8	566.3	336.6	238.8	195.5	167.7	145.5	116.9	97.54	51.49
10.2В	1386.6	864.6	553.2	334.6	236.8	193.5	167.3	145.1	115.9	97.14	51.39
10.5В	1339.2	844.4	542.1	330.5	235.8	192.5	165.3	143.1	114.9	96.74	51.19
10.8В	1268.7	816.2	526.0	322.5	228.7	188.4	162.2	140.1	110.8	95.93	50.79

● Характеристики розряду (25 °C)



● Циклічний ресурс D.O.D (25 °C)

